

 **Saeco**

Oasi

Zucchero



grani
caffè espresso

grani
caffè lungo

bevanda al gusto di
ginseng

decaffeinato
caffè corto

decaffeinato
caffè lungo

bevanda al gusto di
cioccolato

Oasi

 **Saeco**



**BUT
FIRST
COFFEE.**

Gamme Oasi

Données techniques.



Oasi 400

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p)	595 x 1700 x 760 mm
Poids	122 kg

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1450 W

Caractéristiques hydrauliques

Chaudière	600 cc en acier inoxydable
-----------	----------------------------

Raccordement à l'eau

Connexion au réseau d'eau	3/4" (1-8 bar)
Approvisionnement	standard - kit réservoir autonome en option
Réservoir autonome	1 ou 2 réservoirs de 20 l

Autres caractéristiques

Nombre de gobelets (h 70 mm)	400
Diamètre des gobelets ø	70-71 mm
Nombre de Palettes	400
Taille des palettes	90-05-15 mm
Bac café grains	1
Bac produits instantanés	4 - jusqu'à 6
Bac sucre	1
Nombre de sélections	16
Nombre de pré-sélections	4
Mixers	3 à 4 / Fr : 4
Groupe café	7 gr

Capacités des bacs

Café en grains	3,5 kg
Café décaféiné	0,6 kg
Lait	1,7 kg
Chocolat	3,2 kg
Thé	3,5 kg
Orzo/Ginseng	3,2 kg
Sucre	3 kg

- Convient aux emplacements petits/moyens
- Préférable à la solution de Table Top sur socle pour une facilité de transport, d'installation et de gestion
- Facile et rapide à gérer et entretenir

Distributeur snack & food

Artico S

- h 1700 mm
- 6 plateaux
- 6 spirales



Artico S + Oasi 400



Caractéristiques principales

- Chaudière 600cc en acier inoxydable
- Groupe café avec système Gran Gusto
- Hydraulique Gran Gusto
- Facilement personnalisable avec panneaux frontaux qui peuvent être rétroéclairés
- Clavier capacitif rétroéclairé
- Jusqu'à 6 bacs instantanés
- Distribution automatique de gobelets (jusqu'à 600), sucre et palettes
- Possibilité d'installer 3 systèmes de paiement de type parallèle et standard MDB et Executive
- Système de distribution de poudre à commande électronique Programmation personnalisable
- Prise USB intégrée
- Introduction de monnaie sécurisée

Interface utilisateur

- Clavier à 16 touches de sélections directes de boissons
- 4 touches de préselection : sucre +/-, décaféiné
- Affichage graphique couleur 3,5"

Accessoires

- Kit réservoir autonome
- Kit EVA-DTS
- Kit d'éclairage panneaux inférieur et supérieur
- Kit éclairage du clavier
- Kit éclairage d'alimentation
- Kit détection de gobelets
- Kit eau chaude directe
- Kit BlueRed

Spécifications techniques

- Bacs et réservoirs en polypropylène approuvés pour contact alimentaire
- Système de préchauffage du groupe café
- Signal eau, café et gobelet vide
- Compteur d'impulsion électromagnétique
- Température de la chaudière à commande électronique avec capteur
- Dispositif amovible pour faciliter le nettoyage et l'assistance technique
- Pompes à vibrations électromagnétiques de 60 W
- Moteur aspiration pour absorber l'humidité interne et la vapeur
- Dispositif anti-débordement
- Réinitialisation simplifiée des erreurs
- Soupape de sécurité de la chaudière
- Relais de sécurité général pour les composants 24V
- Protecteurs thermiques sur tous les appareils alimentés en tension réseau
- Contrôle de la vitesse pour les mixers 24V et les doseurs de poudre
- Approbation
- VDE Classe énergétique A+