

AQA DRINK HORECA

ENCASTRABLE
OU VERSION TABLE TOP



L'AQA DRINK HORECA est disponible en deux versions :

- AQADRINK HORECA IN, pour la version encastrable.
- AQA DRINK HORECA TOP, pour la version table top.




AQA DRINK
HORECA IN, encastrable



AQA DRINK
HORECA TOP, version table top

— Idéale pour



— Spécifications techniques

Production d'eau fraîche	110 L/h
Nb de sortie	2
Type d'eau	Froid/Gazeux Froid/Tempéré
Dimensions (LxHxP) cm	Encastrable : 32,5 x 46,6 x 49,6 Comptoir : 32,5 x 52,6 x 56,5
Poids	28 kg
Nombre de personnes	30 à 80

— Conditions de fonctionnement

Pression min/max d'eau à l'entrée (bar)	Si >3,5 bars, prévoir un réducteur de pression
Capacité max. refroidissement (W)	290
Température de l'eau fraîche (°C)	6 à 12 °C (via banc de glace)
Raccordement d'eau potable (pouces)	8mm 1/4" pour entrée CO2

— Les avantages pour l'utilisateur

- **Distribution d'un grand volume d'eau fraîche** grâce à ses 2 sorties
- **Distribution simplifiée grâce aux 2 manettes**
- **Existe 2 en versions** encastrable avec colonnes de service ou en version table top

— Les plus techniques

- **Grand débit**
- **Facile d'utilisation et d'entretien**

OPTIONS

- Les modèles « Comptoir » peuvent être complétés de bacs à égouttures avec ou sans évacuation
- Les modèles « Encastrés » peuvent être associés aux colonnes de services mécaniques et aux bacs à égouttures à encastrer
- Nombreuses options de filtration disponibles : Cartouche BWT ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.

DESIGN

Ce refroidisseur arbore un design simple et moderne, avec une carrosserie en acier inoxydable et acier post laquée blanc pour la version table top, qui le rend à la fois robuste et résistant. Les robinets coniques ajoutent une touche élégante, tandis que le plateau égouttoir en inox avec grille amovible assure un entretien facile. C'est un produit à la fois pratique et esthétique, idéal pour les environnements professionnels. Pour la version encastrable, des colonnes de service modernes et faciles d'utilisation sont également disponibles, offrant une intégration harmonieuse et fonctionnelle.



colonne de service



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Le refroidisseur RCR dispose d'un système de rafraîchissement à banc de glace de grande capacité, avec une puissance maximale de 290 W et utilisant le gaz réfrigérant R290. Il est disponible avec une sortie froide et une sortie gazeuse. L'échangeur en cuivre limite les risques de colonisation bactériologique. La carrosserie, en acier post-laqué ou inox, offre un accès technique complet pour une maintenance aisée. Les versions comptoir sont livrées avec robinets à monter et poignées blanches. Un mode hiver est également intégré, permettant de couper le compresseur via un interrupteur bipolaire.



INSTALLATION

Pour l'installation, une arrivée d'eau potable avec une pression inférieure à 3,5 bars (avec réducteur si supérieur) et une alimentation électrique standard 230V 2P+T protégée par un différentiel 30mA sont obligatoires. Il est recommandé d'installer un dispositif Waterblock pour limiter les fuites et d'ajouter une vanne quart de tour pour couper l'arrivée d'eau. Un entretien sanitaire semestriel est également conseillé.

AQA DRINK DIGI TOWER

COLONNE DE DISTRIBUTION DIGITALE



L'AQA Drink DIGI TOWER est une colonne de distribution design, dotée d'un affichage électronique avec la possibilité d'enregistrer ses pré-dosages : une solution pratique et esthétique

— Idéale pour



Digi Tower
Colonne de distribution digitale

