

AQA Drink Sip 30

UN DISTRIBUTEUR D'EAU ÉLÉGANT QUI BOULEVERSE LES CODES DU GENRE



— Design

Un design innovant avec une interaction harmonieuse, offrant deux variantes d'utilisation sur pied ou sur table.

— Idéale pour



— Spécifications techniques

AQA DRINK SIP 30

F : Froid T: Tempérée C: Chaud P: Pétillant	FT	TFC	TFP	TFCP
Technologie de refroidissement : DD/BG	DD	DD	DD	DD
Capacité de refroidissement : L/h*	30 à 45	30 à 45	30 à 45	30 à 45
Capacité de chauffage : L/h	—	22	—	22
Nombre de personnes (environ)	30 à 50	30 à 50	30 à 50	30 à 50
Dimension LxPxH table top (mm)	280x500x500	280x500x500	280x500x500	280x500x500
Dimension LxPxH sur colonne (mm)	280x360x1350	280x360x1350	280x360x1350	280x360x1350
Hauteur de la zone de service (mm)	314	314	314	314
Poids Table top kg (approx.)	15kg	16kg	18kg	19kg
Poids kg (approx.)	20kg	21kg	23kg	24kg
Matériaux / couleurs	Acier prélaqués/blanc	Acier prélaqués/blanc	Acier prélaqués/blanc	Acier prélaqués/blanc
Contrôle du refroidissement	Thermostat 4-12°C	Thermostat 4-12°C	Thermostat 4-14°C	Thermostat 4-12°C
Puissance du compresseur	120W	120W	120W	120W
Capacité du carbonateur	—	—	1,4L	1,4L
Alimentation électrique	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Diamètre du tuyau d'arrivée CO ₂	—	—	1/4"	1/4"
Pression maximale d'entrée CO ₂	—	—	5 bar	5 bar
Pression d'entrée d'eau	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar
Classe de protection électrique	1	1	1	1
Consommation électrique maximale	242w	1750w	300w	1800w
Consommation d'énergie en veille	32kWh/an	155kWh/an	32kWh/an	155kWh/an
% recyclabilité	80 %	80 %	80 %	80 %

RÉF table top	81WD34D000	81WD54D000	81WDK4D000	81WDL4D000
RÉF Colonne	81VD34D000	81VD54D000	81VDK4D000	81VDL4D000

— Les avantages pour l'utilisateur

- **Conception conviviale** avec un affichage clair et un code couleur en rapport avec le choix de l'eau sélectionnée.
- **Taille ergonomique pour faciliter la distribution**
- **Hauteur de distribution importante** permettant d'accueillir la plupart des gourdes individuelles

— Les plus techniques

- **Technologie DDBC*** : baisse de la consommation électrique des fontaines **de plus de 60 %**.
- **Carbonateur et capacité de chauffage de haute qualité**
- **Conçu pour les professionnels** avec un accès facile aux pièces de maintenance internes

— Installation

- **1 arrivée d'eau potable** avec une pression inférieure à 4.5 bars, prévoir un réducteur de pression si nécessaire
- **La mise en place d'un système anti fuite type «waterblock» est recommandé.**
- **1 alimentation électrique 230V 2P+T** conforme (3x2.5 mm² protégée par un différentiel 30 mA)
- **1 raccordement vers les eaux usées** pour modèle avec évacuation.

* DDBC : Détente Direct Basse Consommation

* Selon température et débit d'eau entrante, une réduction de température de 8 à 10°