

FONTAINE RÉSEAU ADAPTÉE À TOUS LES ESPACES RECEVANT DU PUBLIC



— Les avantages pour l'utilisateur

- **Fonctions intuitives** pour une utilisation simplifiée et sécurisée
- **Capacité du bac à égoutture de 0,8L** pour une grande autonomie (coupure électronique en option)

— Les plus techniques

- **Robuste et puissante**
- **Maintenance préventive simplifiée** grâce à un accès aisé aux composants de la fontaine
- **Zone d'intervention technique facilitée** grâce au retrait complet de la carrosserie

— Installation

- **1 arrivée d'eau potable** avec une pression inférieure à 4,5 bars, prévoir un réducteur de pression si nécessaire
- **La mise en place d'un système anti fuite type «waterblock»** est recommandé.
- **1 alimentation électrique 230V 2P+T** conforme (3x2,5 mm² protégée par un différentiel 30 mA)
- **1 raccordement vers les eaux usées** pour modèle avec évacuation.

— Design

Avec son design épuré et sa robustesse renforcée, la fontaine LUMIO est parfaitement adaptée à tous les espaces accueillant du public.

— Idéale pour



— Spécifications techniques

	LUMIO	LUMIO	LUMIO
F : Froid T: Tempérée C: Chaud P: Pétillant	FT	FTC	FTP
Technologie de refroidissement : DD / BG	BG	BG	BG
Capacité de refroidissement : L/h *	30 à 45	30 à 45	30 à 45
Capacité de chauffage: L/h	—	11	—
Nombre de personnes (environ)	30	30	30
Dimensions LxPxH (mm)	332x290x1132	332x290x1132	332x290x1132
Hauteur de la zone de service (mm)	220	220	220
Poids kg (approx)	23kg	23kg	23kg
Matériaux / couleurs	Acier prélaqués/gris	Acier prélaqués/gris	Acier prélaqués/gris
Contrôle du refroidissement	Thermostat mécanique	Thermostat mécanique	Thermostat mécanique
Puissance du compresseur	75W	75W	75W
Capacité du carbonateur	—	—	0,5L
Alimentation électrique	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Gaz réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau	1/4"	1/4"	1/4"
Diamètre du tuyau d'arrivée CO2	—	—	1/4"
Pression maximale d'entrée CO2	—	—	5 bar
Pression d'entrée d'eau	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar
Classe de protection électrique	1	1	1
Consommation électrique maximale	80w	1580w	180w
Consommation d'énergie en veille	115kWh/an	230kWh/an	115kWh/an
% recyclabilité	80 %	80 %	80 %
Reconditionnement	Oui	Oui	Oui
RÉF EDAFIM	81GE34P000	81GE54P000	81OE34PP00

* Selon température et débit d'eau entrante, une réduction de température de 8 à 10°