

MODÈLE DE PRODUIT

CLASSIC UP

POINTS CLÉS

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| M&F                     | inox                                                                              |
| Logo                    | métal (UP peint en rouge)                                                         |
| Coloris                 | inox brossé, noir                                                                 |
| Interface utilisateur   | écran + 4 touches tactiles et 3 basculeurs rétroéclairés                          |
| Écran                   | écran couleur TFT 2" avec icônes                                                  |
| Portefiltre             | portefiltre professionnel avec poignée ergonomique pour un tassage homogène       |
| Manomètre               | manomètre d'extraction (analogique)                                               |
| Buse à lait             | buse vapeur/eau chaude professionnelle entièrement articulée, 1 trou              |
| Buse eau chaude séparée | --                                                                                |
| Bac d'égouttage         | 2 bacs d'égouttage séparés<br>1 bac standard avec repère rouge et 1 bac inférieur |

VARIÉTÉ DE BOISSONS & QUALITÉ EN TASSE

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doses café                              | --                                                                                                   |
| Filtres inclus                          | 1 filtre double traditionnel (18g)<br>1 filtre simple traditionnel (jusqu'à 11g) et 1 filtre aveugle |
| Diamètre portefiltre & filtres          | 58 mm                                                                                                |
| Pré-infusion                            | automatique                                                                                          |
| Dose prédéfinie                         | dose programmée selon la durée                                                                       |
| PID                                     | 2 PID pour infusion et vapeur, réglage personnalisé de l'infusion                                    |
| Pression d'extraction (réglage d'usine) | 9 bars                                                                                               |
| OPV                                     | non réglable                                                                                         |
| Électrovanne 3 voies                    | x                                                                                                    |
| Pression nominale de la pompe           | 15 bars                                                                                              |
| Minuterie de l'extraction               | ✓                                                                                                    |

ENTRETIEN

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Groupe café (nettoyage) | manuel |
| Avertissements          | --     |

FACILITÉ D'UTILISATION

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité du réservoir d'eau | 2,1 l                                                                                  |
| Hauteur sous bec            | 7 - 9,5 cm<br>- Pré-infusion automatique<br>- Minuterie réveil<br>- Veille automatique |
| Paramètres                  | - Son des touches<br>- Unités de température<br>- Préréglage                           |

MATÉRIAUX & DIMENSIONS

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensions de la machine (LxHxP) | 21,1 x 35,8 x 27,8 cm                                |
| Poids net de la machine          | 8,1 kg                                               |
| Bacs de récupération             | Plastique et inox                                    |
| Groupe                           | Laiton CW510 sans plomb*                             |
| Chauffe-eau                      | Chauffe-eau unique<br>0,12l laiton CW510 sans plomb* |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Interrupteur principal | Marche/arrêt à l'avant                     |
| Alimentation           | 230 V 50 Hz 1200 W;<br>120 V 60 Hz 1350 W; |
| Versions               | WE - UK (230v)<br>US (120v) mode veille    |
| Veille                 | automatique (réglable)                     |
| Pressuriseur inclus    | Pressuriseur manche inox/plastique         |

\* Conforme à la section 1417 du Safe Drinking Water Act (SDWA)